



COOL40 U31



Eigenschappen

- Groot koelvermogen voor apparaten tot 230 A

COOL35 U31



Eigenschappen

- Geoptimaliseerd koelvermogen voor apparaten tot 300 A

COOL71 U42



Eigenschappen

- Hoog koelvermogen
- Bijzonder hoge transporthoeveelheid, ideaal voor grote transporthoogtes met lange slangpakketten

COOL71 U43



Eigenschappen

- Groot koelvermogen, ideaal voor hoge langdurige belasting ook bij geautomatiseerde toepassingen

TOEWIJZING

Koelapparaat	COOL40 U31	COOL35 U31	COOL71 U42	COOL71 U43
PICOTIG 230 DC*	●			
TRITON 230 DC	●			
TETRIX 270	●			
TETRIX 300		●		
TETRIX 400 , 500			●	●
TRITON 190 AC/DC, 230 AC/DC	●			
PICOTIG 190 AC/DC, 230 AC/DC*	●			
TETRIX 300 AC/DC		●		
TETRIX 350 AC/DC, 500 AC/DC			●	●
PHOENIX 330, 333, 400, 500			●	●

TECHNISCHE GEGEVENS

CE IP23 IEC/EN 60974 EN 50199

Koelapparaat	COOL40 U31	COOL35 U31	COOL71 U42	COOL71 U43
Koelvermogen bij 1 l/min	900 W (1l/min)	800 W (1l/min)	1500 W (2l/min)	1200 W (1l/min)
Max. opbrengst	5 l/min	5 l/min	20 l/min	5 l/min
Max. uitgangsdruk	3,5 bar	3,5 bar	4,5 bar	3,5 bar
Tankinhoud	4 l	4,75 l	7 l	7 l
Afmetingen lxbxh [mm]	600x210x341	650x270x225	685x370x255	685x370x255
Gewicht [kg]	14	15	25	25

* Optionele aansluitmogelijkheid vereist!