



Beschrijving/ type	Afbeelding	Toepassings- gebied	Functies	Lasparameters traploos instelbaar	Toebehoren	Techn. gegevens
<p>Voordelen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - robuust metalen huis - beschermd geplaatste bedieningselementen - houder - bevestigingsmagneet - 19-polige aansluitbus, resp. aansluitstekker 		PICO 230, 300 TRITON, PICOTIG 180, 220 TETRIX, TETRIX PLASMA	Omschakeling TIG-/elektrodelassen Pulsen/punten Lasstroom Aan/Uit	Lasstroom/pulsstroom Verminderde las-/pauzestroom Puls-, pauze- en punttijd Frequentie/toetsverhouding, punttijd AC-balance AC-frequentie	Stroomkabels 5 m, 10 m, 20 m Verlengkabels 5 m, 10 m	Gewicht [kg] Afmetingen [lxbxh mm]
<p>RT1 Handafstandsbediening stroom</p>		● ● ●		●	●	1,2 180 x 100 x 70
<p>RTP1 Handafstandsbediening pulsen, punten, stroom Puls- en pauzetijden instelbaar Frequentiebereik 0,25 - 10 Hz</p>		● ● ● ●	● ●	● ● ●	●	1,5 260 x 147 x 75
<p>RTP2, RTP3 Handafstandsbediening pulsen, punten, stroom Frequentie en pulsverhouding instelbaar Frequentiebereik 0,25 Hz-2,5 kHz RTP3 extra SpotArc-punten en -punttijd</p>		● ● ● ●	● ●	● ● ●	●	1,5 260 x 147 x 75
<p>RTAC1 Handafstandsbediening AC (wisselstroom) Stroom, AC-frequentie, AC-Balance instelbaar</p>		●		●	● ● ●	1,5 260 x 147 x 75
<p>RTF1 Voetafstandsbediening Stroom met aansluitkabel 5 m</p>		● ● ●		● ●	●	2,8 245 x 115 x 160
<p>RT PWS 1 Handafstandsbediening stroom, poolschakelaar</p>		●		●	●	1,2 180 x 100 x 70