

SHINE®

Your trustworthy welding
protection expert

SPARX™
Double Oled



Zichtgebied 6000 mm2

True color lens
met optische klasse: 1/1/1/1

4 boogsensoren
Minimaal 3 amp TIG stroom

Flip-up
met groot helder
panoramisch vizier

5 punten verstelbaar
hoofdband voor optimaal
comfort en balans

Revolutionaire OLED
afstandsbediening voor het
instellen van automatisch
verduisteringsfilter

Slagvast materiaal
EN175B EN166B

Ergonomisch ontwerp
met anti smoke kering

SPARX DOUBLE OLED - SPECIFICATIES

1. Optische classificatie	1/1/1/1
2. True color	Ja
3. LCD - zichtveld	100x60mm(3,94x3,28)
4. Open staat	DIN 4
5. DIN shade	DIN 5-9/9-13
6. Schakeltijd (licht naar donker)	0.08ms
7. Vertragingstijd (donker naar licht)	Instelbaar (1-5 voor 0.1-0.9s)
8. Gevoeligheid	Instelbaar (1-5 voor laag naar hoog)
9. Boogsensoren	4
10. Slijp functie	Ja (met LED-indicator)
11. Stroomvoorziening	Oplaadbare batterij op zonne-energie en Li-ion
12. Gebruiksduur batterij ADF	>300h
13. Laadtijd	2.5h
14. Oplaadfrequentie	>500h
15. Bedrijfstemperatuur	- 10 °C ~ 65°C (14F ~ 149 °F)
16. Opslagtemperatuur	- 20 °C ~ 85°C (4F ~ 185 °F)
17. Binnenspatruit	104,5 x 64 x 1 mm
18. Buitenspatruit	118 x 97 x 1 mm
19. Panoramisch vizier	Transparant, DIN 2,3 en 5
20. Normen	CE EN379, ANSI Z87.1, CSA Z94.3AS/ NZS 1337.1.
21. Garantie	2 Jaar



Specificaties van de afstandsbediening

1. Weergave	OLED
2. Stroomvoorziening	Li-ion oplaadbare batterij
3. Batterijduur op afstand	>300h
4. Oplaadtijd	2.5h
5. Oplaadfrequentie	>500h

SPARX™
Double Oled