




Zichveld 4032 mm2



True color lens
met optische klasse: 1/1/1/2
Ingebouwde batterij
(niet mogelijk om te vervangen)

Interne controle voor gevoeligheid,
vetraging, DIN shade 9/13 en slijpen

2 boogsensoren

Minimaal 5 amp TIG stroom

5 punten verstelbaar
hoofdband voor optimaal
comfort en balans

Slagvast materiaal
EN175B EN166B

Ergonomisch ontwerp
met anti smoke kering

5000 - SPECIFICATIES

1. Optische classificatie	1/1/1/2
2. True color	Ja
3. LCD - zichtveld	96x42 mm (3.78x1.65)
4. Open staat	DIN 4
5. DIN shade	DIN 9-13
6. Schakeltijd (van licht naar donker)	0.1ms
7. Vertragingstijd (van donker naar licht)	Instelbaar (1-5 for 0.1-0.9s)
8. Gevoeligheid	Instelbaar
9. Boogsensoren	2
10. Minimale TIG stroom	5 amp
11. Slijp functie	Ja
12. Controlepaneel	intern
13. Stroomvoorziening	Zonnecellen + interne batterij
14. ADF-batterij	Niet vervangbaar
15. Bedrijfstemperatuur	- 10 °C ~ 65°C (14F ~ 149 °F)
16. Opslagtemperatuur	- 20 °C ~ 85°C (4F ~ 185 °F)
17. Binnenspatruit	103,5 x 47x 1 mm
18. Buitenspatruit	118 x 97 x 1 mm
19. Normen	CE EN379, ANSI Z87.1, CSA Z94.3, AS/ NZS 1337.1.
20. Garantie	1 Jaar

