



SHINE®

Your trustworthy welding
protection expert

SPARXTM
Single

Optioneel opklapbaar venster
DIN 5 & 8
(opklap clip vereist)

Panoramisch helder vizier
optioneel te vervangen
door DIN 2,3 & 5
(standaard uitgerust met blank vizier)

Slagvast materiaal
EN175B EN166B

Verstelbare hoofdband
HG-2002

Compatible met oorkappen

Compatible met halfgelaatmasker

Ergonomisch ontwerp
met anti rook kering

SPARX SINGLE - SPECIFICATIES

1. Slijp functie	Ja, transparant of DIN shade 2,3 en 5
2. Snij functie	Ja, DIN shade 5, 7 en 9
3. Las functie	Ja, DIN shade 7 en 9
4. Bedrijfstemperatuur	- 10 °C ~ 65°C (14F ~ 149 °F)
5. Opslagtemperatuur	- 20 °C ~ 85°C (4F ~ 185 °F)
6. Hoofdband	HG 2002
7. Binnenvizier	Transparant, DIN shade 2,3 en 5
8. Buitenvizier (opklap)	DIN shade 5 en 8
9. Opklapmechanisme	Noodzakkelijk bij buitenvizier DIN shade 5 en 8
10. Normen	CE EN175B EN166B

MIX AND MATCH

- Verschillende combinaties van binnen - en buiten ruiten (in combinatie met opklapmechanisme)
- Toepasbaar voor lassen, snijden, slijpen, hardsolderen en solderen



SPARXTM
Single