

SHINE®

Your trustworthy welding
protection expert

6000
XHD



6000
XHD

Zichtveld 8340 mm²



True color lens
met optische klasse: 1/1/1/1
Met vervangbare batterij

Interne controle
gevoeligheid, vertraging,
DIN shade 5/9-9/13 en slijpen

Digitaal automatisch
verduisteringfilter met 3 geheugenfuncties

4 boogsensoren
Minimaal 3 amp TIG stroom



5 punten verstelbaar
hoofdband voor optimaal
comfort en balans

Slagvast materiaal
EN175B EN166B

Ergonomisch ontwerp
met anti rook kering

6000X-HD - SPECIFICATIES

1. Optische classificatie	1/1/1/1	20. Buitenspatruit	114 x 133 x 1 mm
2. True color	Ja	21. Normen	CE EN379, ANSI Z87.1, CSA Z94.3,AS/NZS 1337.1.
3. LCD - zichtveld	100x83.4 mm (3,94"x3,28")	22. Garantie	2 jaar
4. Open staat	DIN 4		
5. DIN shade	DIN 5-9/9-13		
6. Schakeltijd (licht naar donker)	0.08ms		
7. Vertragingstijd (donker naar licht)	Instelbaar (1-5 voor 0.1-0.9s)		
8. Gevoeligheid	Instelbaar 1-5 voor laag naar hoog		
9. Boogsensoren	4		
10. Minimale TIG-stroom	3 amp		
11. Slijp functie	Ja (met LED-indicator)		
12. Controlepaneel	Interne digitale controle		
13. Snij functie	Ja, shade 5 ~ shade 8 verstelbaar		
14. Geheugenfunctie	Ja, 3 instellingen		
15. Stroomvoorziening	Zonnecellen + Interne batterij (vervangbaar)		
16. ADF-batterij	CR2450 1stk		
17. Bedrijfstemperatuur	-10 C ~ 65 C (14 F ~ 149 F)		
18. Opslagtemperatuur	-20 C ~ 85 C (-4 F ~ 185 F)		
19. Binnenspatruit	106,5 x 89,5 x 1 mm		

