

Handelsnaam: Pelox Beizpaste TS-K spezial

Actuele versie: 1.0.0, opgesteld op: 29.11.2021

Vervangen versie: -, opgesteld op: -

Regio: NL

RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming

1.1 Productidentificatie

Handelsnaam

Pelox Beizpaste TS-K spezial

UFI:

YES7-K0KT-400R-5232

1.2 Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik

Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel

Beitsen van lasnaden / roestvrijstalen oppervlakken

Toepassingen, die worden afgeraden

Niet gebruiken om te spuiten.

1.3 Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad

Adres

Pelox BioChemie- und Umwelttechnik GmbH & Co. KG

Langer Acker 22

30900 Wedemark

Telefoonnr. +49 5130 5889 0

e-mail office@pelox.de

1.4 Telefoonnummer voor noodgevallen

+31 (0) 30-274 8888 (Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum) "Uitsluitend bestemd om professionele hulpverleners te informeren bij acute vergiftigingen"

RUBRIEK 2: Identificatie van de gevaren

2.1 Indeling van de stof of het mengsel

Classificatie overeenkomstig de verordening (EG) nr. 1272/2008 (CLP)

Acute Tox. 2; H310

Acute Tox. 3; H301

Acute Tox. 3; H331

Eye Dam. 1; H318

Met. Corr. 1; H290

Skin Corr. 1A; H314

Aanwijzingen met betrekking tot de classificatie

De indeling van het product werd bepaald op basis van de volgende procedures overeenkomstig artikel 9 en de criteria van de verordening (EG) nr. 1272/2008:

Fysische gevaren: Beoordeling van testgegevens overeenkomstig bijlage I, deel 2

Gezondheids- en milieugevaren: Berekeningsprocedure overeenkomstig bijlage I, deel 3, 4 en 5.

2.2 Etiketteringselementen

Identificatie overeenkomstig de verordening (EG) nr. 1272/2008 (CLP)

Gevarenpictogrammen



GHS05



GHS06

Signaalwoord

Gevaar

Etikettering van gevaarlijke bestanddelen:

salpeterzuur ... % [C ≤ 70 %]

Fluorwaterstofzuur

Gevarenaanduidingen

H290

Kan bijtend zijn voor metalen.

Handelsnaam: Pelox Beizpaste TS-K spezial**Actuele versie:** 1.0.0, opgesteld op: 29.11.2021**Vervangen versie:** -, opgesteld op: -**Regio:** NL

H301+H331 Giftig bij inslikken en bij inademing
 H310 Dodelijk bij contact met de huid.
 H314 Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.

Gevarenaanduidingen (EU)

EUH071 Bijtend voor de luchtwegen.

Veiligheidsaanbevelingen

P260 Nevel/damp/spuitnevel niet inademen.

P280 Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.

P303+P361+P353 BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen [of afdouchen].

P305+P351+P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.

P310 Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen.

P403+P233 Op een goed geventileerde plaats bewaren. In goed gesloten verpakking bewaren.

UFI:

YES7-K0KT-400R-5232

2.3 Andere gevaren

PBT-beoordeling

Volgens de in de leveringsketen verstrekte informatie bevat het mengsel geen stof met >0,1%, die als PBT geldt.

vPvB-beoordeling

Volgens de in de leveringsketen verstrekte informatie bevat het mengsel geen stof met >0,1%, die als vPvB geldt.

RUBRIEK 3: Samenstelling en informatie over de bestanddelen**3.1 Stoffen**

Niet van toepassing. Het product is geen stof.

3.2 Mengsels**Gevaarlijke basisstoffen**

Nr.	Naam van de stof	Aanvullende aanwijzingen	
	CAS / EG / Catalogus / REACH Nr.	Classificatie (EG) 1272/2008 (CLP)	Concentratie %
1	salpeterzuur ... %	[C ≤ 70 %]	
	7697-37-2 231-714-2 007-030-00-3 01-2119487297-23	Ox. Liq. 2; H272 Met. Corr. 1; H290 Skin Corr. 1A; H314 Eye Dam. 1; H318 Acute Tox. 3; H331 EUH071	>= 10,00 - < 25,00 Gew-%
2	Fluorwaterstofzuur		
	7664-39-3 231-634-8 009-003-00-1 01-2119458860-33	Acute Tox. 1; H310 Acute Tox. 2; H330 Acute Tox. 2; H300 Skin Corr. 1A; H314 Eye Dam. 1; H318	>= 5,00 - < 10,00 Gew-%

Volledige tekst van de H- en EUH-zinnen: zie rubriek 16

Nr.	Noot	Specifieke concentratiegrenzen	M-factor (acut)	M-factor (chronisch)
1	-	Skin Corr. 1B; H314: C >= 5% Skin Corr. 1A; H314: C >= 20% Ox. Liq. 3; H272: C >= 65% Ox. Liq. 2; H272: C >= 99%	-	-
2	-	Eye Irrit. 2; H319: C >= 0,1% Skin Corr. 1B; H314: C >= 1% Eye Dam. 1; H318: C >= 1% Skin Corr. 1A; H314: C >= 7%	-	-

Handelsnaam: Pelox Beizpaste TS-K spezial**Actuele versie:** 1.0.0, opgesteld op: 29.11.2021**Vervangen versie:** -, opgesteld op: -**Regio:** NL**Waarden van acute toxiciteitsschattingen (ATE)**

Nr.	oraal	dermaal	inhalatie
1			2,65 mg/l

RUBRIEK 4: Eerstehulpmaatregelen**4.1 Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen****Algemene aanwijzingen**

zelfbescherming van de eerstehulpverlener. Verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken en veilig verwijderen. Bij twijfel of bij aanhoudende verschijnselen een arts raadplegen. Vergiftigingssymptomen kunnen pas uren later optreden; daarom is medisch toezicht gedurende tenminste 48 uur vereist.

Na inademen

Patiënt in de buitenlucht brengen en warm houden. Inspanning vermijden. Kunstmatige ademhaling toepassen als de patiënt niet of onregelmatig ademt; geen mond-op-mond of mond-op-neus beademing. Medische hulp inroepen.

Na huidcontact

Onmiddellijk en lang met veel water afspoelen. Calciumgluconaatgel aanbrengen en in de huid masseren tot de pijn vermindert; tussentijds met water afspoelen en vervangen door verse gel. Ook na het verdwijnen van de pijn de gelbehandeling nog minstens gedurende nog eens 15 minuten voortzetten. Onmiddellijk arts raadplegen.

Na oogcontact

Contactlenzen verwijderen. Oog onder bescherming van het ongekwetste oog 10-15 minuten onder stromend water spoelen met opengesperde oogleden. Spoel overvloedig met calciumgluconaatoplossing. Onmiddellijk een arts raadplegen.

Na inslikken

Mond spoelen en vervolgens overvloedig water drinken. Geen braken opwekken. Onmiddellijk een arts raadplegen.

4.2 Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten

Geen gegevens beschikbaar.

4.3 Vermelding van de vereiste onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling

Geen gegevens beschikbaar.

RUBRIEK 5: Brandbestrijdingsmaatregelen**5.1 Blusmiddelen****Geschikte blusmiddelen**

Blusmaatregelen op de omgevingsbrand afstemmen.

Ongeschikte blusmiddelen

Volle waterstraal

5.2 Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt

Bij brand kan vrijkomen: Stikstofoxiden (NOx); waterstoffluoride (HF)

5.3 Advies voor brandweerlieden

Een autonoom ademhalingsstoestel dragen. Beschermend pak dragen. Voorkom dat bluswater in de riolering of in het oppervlaktewater terecht komt.

RUBRIEK 6: Maatregelen bij het accidenteel vrijkomen van de stof of het mengsel**6.1 Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermingsmiddelen en noodprocedures****Voor andere personen dan de hulpdiensten**

Volg de beschermende maatregelen zoals beschreven onder de secties 7 en 8.

Voor de hulpdiensten

Persoonlijke beschermingsmiddelen – zie rubriek 8.

6.2 Milieuvorzorgsmaatregelen

Niet in riolering/oppervlaktewater/grondwater laten terechtkomen. Niet in de ondergrond/bodem laten terechtkomen.

6.3 Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal

Scherp het gemorste materiaal af, en neem het op met onbrandbare absorptiematerialen, zoals zand, aarde, vermiculiet, diatomeeënaarde en plaats die in een container, zodat het volgens de plaatselijke regels kan worden

Handelsnaam: Pelox Beizpaste TS-K spezial**Actuele versie:** 1.0.0, opgesteld op: 29.11.2021**Vervangen versie:** -, opgesteld op: -**Regio:** NL

verwerkt (zie sectie 13). Vermijd vermenging met ontvlambare of brandbare stoffen (bv. zaagsel).

6.4 Verwijzing naar andere rubrieken

Informatie over veilige omgang zie hoofdstuk 7. Informatie over persoonlijke beschermende uitrusting zie hoofdstuk 8. Informatie over verwijdering zie hoofdstuk 13.

RUBRIEK 7: Hantering en opslag**7.1 Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel****Aanwijzingen voor veilige omgang met producten**

Het risico bij de omgang met het product moet door gebruik van beschermings- en preventiemaatregelen tot een minimum worden beperkt.

Het arbeidsproces moet, indien technisch mogelijk, zo worden georganiseerd dat er geen gevaarlijke stoffen vrijkomen of dat men kan uitsluiten een contact met de huid. Voor een goede ventilatie zorgen, eventueel afzuiging op de werkplek.

Algemene beschermings- en gezondheidsmaatregelen

Tijdens het werk niet roken, eten of drinken. Verwijderd houden van voedingsmiddelen en dranken. Dampen niet inademen. Aanraking met de ogen en de huid vermijden. Voor de pauze en na afloop van het werk handen wassen. Gecontamineerde kleding en schoenen uittrekken en voor hernieuwd gebruik grondig reinigen.

7.2 Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten**Technische maatregelen en opslagvoorwaarden**

Verpakking droog, hermetisch gesloten houden en op een koele, goed geventileerde plaats opslaan.

Eisen aan opslagruimten en vaten

Ongeschikt materiaal Metaal; glas

Aanwijzingen voor gezamenlijke opslag

Te vermijden substanties, zie hoofdstuk 10.

7.3 Specifiek eindgebruik

Geen gegevens beschikbaar.

RUBRIEK 8: Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming**8.1 Controleparameters****Grenswaarden werkplek**

Nr.	Naam van de stof	CAS-nr.	EC no.
1	salpeterzuur ... % [C ≤ 70 %]	7697-37-2	231-714-2
	2006/15/EC		
	Nitric acid		
	Korte-tijds waarde (TGG 15 min)	2,6	mg/m ³ 1 ppm
	Nederlandse wettelijke grenswaarden		
	Salpeterzuur		
	Korte-tijds waarde (TGG 15 min)	1,3	mg/m ³
	Grenswaarde (TGG 8 uur)		0,5 ppm
2	Fluorwaterstofzuur	7664-39-3	231-634-8
	2000/39/EC		
	Hydrogen fluoride		
	Korte-tijds waarde (TGG 15 min)	2,5	mg/m ³ 3 ppm
	Grenswaarde (TGG 8 uur)	1,5	mg/m ³ 1,8 ppm
	2000/39/EC		
	Fluorides, inorganic		
	Grenswaarde (TGG 8 uur)	2,5	mg/m ³
	Nederlandse wettelijke grenswaarden		
	Fluorwaterstof		
	Korte-tijds waarde (TGG 15 min)	1	mg/m ³

DNEL, DMEL en PNEC waarden**DNEL-waarden (werknemer)**

Handelsnaam: Pelox Beizpaste TS-K spezial

Actuele versie: 1.0.0, opgesteld op: 29.11.2021

Vervangen versie: -, opgesteld op: -

Regio: NL

Nr.	Naam van de stof			CAS / EG Nr.	
	Aard van inname	Inwerkingsduur	Effect	Waarde	
1	salpeterzuur ... % [C ≤ 70 %]			7697-37-2 231-714-2	
	inhalatie	Lange termijn (chronisch)	lokaal	2,6	mg/m ³
	inhalatie	Op korte termijn (acuut)	lokaal	2,6	mg/m ³
2	Fluorwaterstofzuur			7664-39-3 231-634-8	
	inhalatie	Lange termijn (chronisch)	systemisch	1,5	mg/m ³
	inhalatie	Op korte termijn (acuut)	systemisch	2,5	mg/m ³
	inhalatie	Lange termijn (chronisch)	lokaal	1,5	µg/m ³
	inhalatie	Op korte termijn (acuut)	lokaal	2,5	µg/m ³

DNEL-waarden (consument)

Nr.	Naam van de stof			CAS / EG Nr.	
	Aard van inname	Inwerkingsduur	Effect	Waarde	
1	salpeterzuur ... % [C ≤ 70 %]			7697-37-2 231-714-2	
	inhalatie	Lange termijn (chronisch)	lokaal	1,3	mg/m ³
	inhalatie	Op korte termijn (acuut)	lokaal	1,3	mg/m ³
2	Fluorwaterstofzuur			7664-39-3 231-634-8	
	oraal	Lange termijn (chronisch)	systemisch	0,01	mg/kg/dag
	oraal	Op korte termijn (acuut)	systemisch	0,01	mg/kg/dag
	inhalatie	Lange termijn (chronisch)	systemisch	0,03	mg/m ³
	inhalatie	Op korte termijn (acuut)	systemisch	0,03	mg/m ³
	inhalatie	Lange termijn (chronisch)	lokaal	0,2	mg/m ³
	inhalatie	Op korte termijn (acuut)	lokaal	1,25	mg/m ³

8.2 Maatregelen ter beheersing van blootstelling**Passende technische maatregelen**

Voor een goede ventilatie zorgen, eventueel afzuiging op de werkplek.

Persoonlijke beschermende uitrustingen**Ademhalingsbescherming**

Bij overschrijding van de grenswaarden op de werkplek moet een voor dit doel toegelaten ademhalingstoestel gedragen worden. Er zijn geen arbeidshygiënische blootstellingsgrenzen beschikbaar, bij vorming van aerosols, dampen en nevel moeten voldoende ademhalingsbeschermingsmaatregelen worden getroffen.

ademhalingsbeschermingsmasker met combinatiefilter ABEK-Hg-NO-CO-P3.

Bescherming van de ogen / het gezicht

Veiligheidsbril met zijbescherming (EN 166)

Handbescherming

Bij mogelijk contact van de huid met het product kan het gebruik van volgens bv. EN 374 beproefde handschoenen voldoende beschermen. De beschermende handschoen moet in ieder geval op zijn werkplaatsspecifieke geschiktheid (bv. mechanische bestendigheid, productverdraagzaamheid, antistatische eigenschappen) worden getest.

Aanwijzingen en informatie van de handschoenfabrikant met betrekking tot gebruik, bewaring, onderhoud en vervanging van de handschoenen naleven.

Geschikt materiaal

PELOX® PVC-handschoenen voor bescherming tegen zuren

Andere maatregelen

Chemicaliënbestendige werkkleding.

Beheersing van milieublootstelling

Geen gegevens beschikbaar.

RUBRIEK 9: Fysische en chemische eigenschappen**9.1 Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen**

Toestand aggregaat
vloeistof
Vorm/Kleur

EG-veiligheidsinformatieblad

Handelsnaam: Pelox Beizpaste TS-K spezial

Actuele versie: 1.0.0, opgesteld op: 29.11.2021

Vervangen versie: -, opgesteld op: -

Regio: NL

pasteus			
witachtig			
Geur			
bijtend			
pH-waarde			
Waarde	0	- 1	
Referentietemperatuur		20	°C
Kookpunt / kooktraject			
Geen gegevens aanwezig			
Smeltpunt/vriespunt			
Geen gegevens aanwezig			
Ontledingstemperatuur			
Geen gegevens aanwezig			
Vlampunt			
Geen gegevens aanwezig			
Ontstekingstemperatuur			
Geen gegevens aanwezig			
Ontvlambaarheid			
Geen gegevens aanwezig			
Onderste explosiegrens			
Geen gegevens aanwezig			
Bovenste explosiegrens			
Geen gegevens aanwezig			
Dampdruk			
Geen gegevens aanwezig			
Relatieve dampdichtheid			
Geen gegevens aanwezig			
Relatieve dichtheid			
Geen gegevens aanwezig			
Dichtheid			
Waarde	ca.	1,25	g/cm³
Referentietemperatuur		20	°C
Oplosbaarheid in water			
Opmerking	mengbaar		
Oplosbaarheid			
Geen gegevens aanwezig			
Verdelingscoëfficiënt n-octanol/water (logwaarde)			
Geen gegevens aanwezig			
Viscositeit			
Geen gegevens aanwezig			
Deeltjeskenmerken			
Geen gegevens aanwezig			

9.2 Overige informatie

Overige informatie
Geen gegevens beschikbaar.

RUBRIEK 10: Stabiliteit en reactiviteit

10.1 Reactiviteit

Handelsnaam: Pelox Beizpasta TS-K spezial**Actuele versie:** 1.0.0, opgesteld op: 29.11.2021**Vervangen versie:** -, opgesteld op: -**Regio:** NL

Bij gebruik overeenkomstig de bestemming zijn er geen gevaarlijke reacties te verwachten.

10.2 Chemische stabiliteit

Bij opslag en gebruik zoals voorgeschreven (zie sectie 7) stabiel.

10.3 Mogelijke gevaarlijke reacties

Bij gebruik overeenkomstig de bestemming zijn er geen gevaarlijke reacties te verwachten.

10.4 Te vermijden omstandigheden

Geen gegevens beschikbaar.

10.5 Chemisch op elkaar inwerkende materialen

Logen; Lichte metalen. Glas

10.6 Gevaarlijke ontledingsproducten

geen bij gebruik de bepalingen; Bij brand: zie hoofdstuk 5.

RUBRIEK 11: Toxicologische informatie**11.1 Informatie over gevarenklassen als omschreven in Verordening (EG) nr. 1272/2008**

Acute orale toxiciteit (berekeningsresultaat mengsel-ATE)		
Nr.	Naam van het product	
1	Pelox Beizpasta TS-K spezial	
ATE (mengsel)	62,50	mg/kg
Methode	Berekeningsmethode overeenkomstig de verordening (EC) 1272/2008 (CLP), bijlage I, deel 3, sectie 3.1.3.6.	

Acute orale toxiciteit		
Geen gegevens aanwezig		

Acute dermale toxiciteit (berekeningsresultaat mengsel-ATE)		
Nr.	Naam van het product	
1	Pelox Beizpasta TS-K spezial	
ATE (mengsel)	62,50	mg/kg
Methode	Berekeningsmethode overeenkomstig de verordening (EC) 1272/2008 (CLP), bijlage I, deel 3, sectie 3.1.3.6.	

Acute dermale toxiciteit		
Geen gegevens aanwezig		

Acute inhalatieve toxiciteit (berekeningsresultaat mengsel-ATE)		
Nr.	Naam van het product	
1	Pelox Beizpasta TS-K spezial	
ATE (mengsel)	4,3874	mg/l
Blootstellingsweg / fysische vorm	Stoom	
Methode	Berekeningsmethode overeenkomstig de verordening (EC) 1272/2008 (CLP), bijlage I, deel 3, sectie 3.1.3.6.	

Acute inhalatieve toxiciteit			
Nr.	Naam van de stof	CAS-nr.	EC no.
1	salpeterzuur ... % [C ≤ 70 %]	7697-37-2	231-714-2
ATE		2,65	mg/l
Blootsteldingsduur		4	uur
Toestand aggregaat	Stoom		
Species	rat		
Bron	1272/2008/EC, Aanhangel. VI		

Huidcorrosie/-irritatie			
Nr.	Naam van de stof	CAS-nr.	EC no.
1	Fluorwaterstofzuur	7664-39-3	231-634-8
Species	konijn		
Aard van de onderzoeking	5% oplossing		
Methode	OESO 404		
Bron	ECHA		

Handelsnaam: Pelox Beizpaste TS-K spezial

Actuele versie: 1.0.0, opgesteld op: 29.11.2021

Vervangen versie: -, opgesteld op: -

Regio: NL

bepaling		corrosief	
Ernstig oogletsel/oogirritatie			
Geen gegevens aanwezig			
Sensibilisatie van de luchtwegen/de huid			
Geen gegevens aanwezig			
Mutageniteit in geslachtscellen			
Nr.	Naam van de stof	CAS-nr.	EC no.
1	Fluorwaterstofzuur	7664-39-3	231-634-8
Methode		OECD 471	
Bron		ECHA	
Beoordeling/classificatie		Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.	
Reproductietoxiciteit			
Geen gegevens aanwezig			
Kankerverwekkendheid			
Geen gegevens aanwezig			
STOT bij eenmalige blootstelling			
Geen gegevens aanwezig			
STOT bij herhaalde blootstelling			
Geen gegevens aanwezig			
Gevaar bij inademing			
Geen gegevens aanwezig			

11.2 Informatie over andere gevaren**Hormoonontregelende eigenschappen**

Geen gegevens beschikbaar.

Overige informatie

Geen gegevens beschikbaar.

RUBRIEK 12: Ecologische informatie**12.1 Toxiciteit**

Vistoxiciteit (acuut)
Geen gegevens aanwezig
Vistoxiciteit (chronisch)
Geen gegevens aanwezig
Daphniatoxiciteit (acuut)
Geen gegevens aanwezig
Daphniatoxiciteit (chronisch)
Geen gegevens aanwezig
Algentoxiciteit (acuut)
Geen gegevens aanwezig
Algentoxiciteit (chronisch)
Geen gegevens aanwezig
Toxiciteit bij bacterien
Geen gegevens aanwezig

12.2 Persistentie en afbreekbaarheid

Geen gegevens beschikbaar.

12.3 Bioaccumulatie

Bioconcentratiefactor (BCF)

Handelsnaam: Pelox Beizpaste TS-K spezial

Actuele versie: 1.0.0, opgesteld op: 29.11.2021

Vervangen versie: -, opgesteld op: -

Regio: NL

Nr.	Naam van de stof	CAS-nr.	EC no.
1	Fluorwaterstofzuur	7664-39-3	231-634-8
BCF		53	- 58
Bron		ECHA	

12.4 Mobiliteit in de bodem

Geen gegevens beschikbaar.

12.5 Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling

Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling	
PBT-beoordeling	Volgens de in de leveringsketen verstrekte informatie bevat het mengsel geen stof met >0,1%, die als PBT geldt.
zPzB-beoordeling	Volgens de in de leveringsketen verstrekte informatie bevat het mengsel geen stof met >0,1%, die als vPvB geldt.

12.6 Hormoonontregelende eigenschappen

Geen gegevens beschikbaar.

12.7 Andere schadelijke effecten

Geen gegevens beschikbaar.

RUBRIEK 13: Instructies voor verwijdering**13.1 Afvalverwerkingsmethoden****Product**

De afvalverwerking moet met inachtneming van de voorschriften na overleg met de bevoegde lokale autoriteiten en de afvalverwijderaar plaatsvinden in een geschikte en daarvoor goedgekeurde installatie.

Een afvalcodenummer overeenkomstig de Europese afvalcatalogus dient in overleg met de plaatselijke afvalmakelaar te worden toegekend.

Verpakking

Verpakkingen moeten compleet leeggemaakt worden en in overeenstemming met de wettelijke voorschriften verwijderd worden. Verpakkingen die nog resten bevatten moeten in overleg met de regionale afvalverwerker verwijderd worden.

RUBRIEK 14: Informatie met betrekking tot het vervoer**14.1 Transport ADR/RID/ADN**

Klasse	8
Classificatiecode	CT1
Verpakkingsgroep	II
Gevaarsidentif.nr.	86
VN-nummer	UN2922
Benaming van het goed	CORROSIVE LIQUID, TOXIC, N.O.S.
Stofnaam	salpeterzuur ... % [C ≤ 70 %] Fluorwaterstofzuur
Code voor beperkingen in tunnels	E
Etiketten	8+6.1

14.2 Transport IMDG

Klasse	8
Subsidiary Risk	6.1
Verpakkingsgroep	II
VN-nummer	UN2922
Benaming en beschrijving	CORROSIVE LIQUID, TOXIC, N.O.S.
Stofnaam	nitric acid ... % [C ≤ 70 %] Hydrofluoric acid
EmS	F-A, S-B
Etiketten	8+6.1

14.3 Transport ICAO-TI / IATA

Klasse	8
Subrisk	6.1

Handelsnaam: Pelox Beizpaste TS-K spezial**Actuele versie:** 1.0.0, opgesteld op: 29.11.2021**Vervangen versie:** -, opgesteld op: -**Regio:** NL

Verpakkingsgroep	II
VN-nummer	UN2922
Benaming en beschrijving	Corrosive liquid, toxic, n.o.s.
Stofnaam	nitric acid ...% [C ≤ 70 %]
	Hydrofluoric acid
Etiketten	8+6.1

14.4 Overige informatie

Geen gegevens beschikbaar.

14.5 Milieugevaren

Gegevens over milieugevaren, voor zover relevant, zie 14.1 - 14.3.

14.6 Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker

Geen gegevens beschikbaar.

14.7 Zeevervoer in bulk overeenkomstig IMO-instrumenten

Niet relevant

RUBRIEK 15: Regelgeving**15.1 Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en -wetgeving voor de stof of het mengsel****EU voorschriften****Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH) Bijlage XIV (Lijst van Autorisatieplichtige Stoffen)**

Volgens de beschikbare gegevens en/of overeenkomstig de informatie van de upstream leveranciers bevat het product geen stof(fen), die overeenkomstig de REACH-verordening (EG) 1907/2006 bijlage XIV als goedkeuringsplichtige stof(fen) geldt/gelden.

REACH-kandidatenlijst van zeer zorgwekkende stoffen (SVHC) voor de toelatingsprocedure

Volgens de beschikbare gegevens en/of overeenkomstig de gegevens van de toeleverancier bevat het product geen stof(fen), die overeenkomstig artikel 57 in combinatie met artikel 59 van de REACH-verordening (EG) 1907/2006 geldt/gelden als stof(fen) die in aanmerking komt/komen voor opname in bijlage XIV (lijst van de autorisatieplichtige stoffen).

Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH) Bijlage XVII: BEPERKINGEN OP DE VERVAARDIGING, HET IN DE HANDEL BRENGEN EN HET GEBRUIK VAN BEPAALDE GEVAARLIJKE STOFFEN, PREPARATEN EN VOORWERPEN

Het product is onderworpen aan de REACH-verordening (EG) 1907/2006 bijlage XVII.	Nr. 3
--	-------

RICHTLIJN 2012/18/EU betreffende de beheersing van de gevaren van zware ongevallen waarbij gevaarlijke stoffen zijn betrokken

Het product is opgenomen in bijlage I, deel 1, gevarencategorie:	H2
--	----

15.2 Chemischeveiligheidsbeoordeling

Een chemische veiligheidsbeoordeling werd niet uitgevoerd.

RUBRIEK 16: Overige informatie**Bronnen van de basisinformatie aan de hand waarvan het veiligheidsinformatieblad is samengesteld:**

Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH), 1272/2008 (CLP) in de respectievelijk geldige versie.

EG-richtlijn 2000/39/EG, 2006/15/EG, 2009/161/EU, (EU) 2017/164.

Nationale luchtgrenswaardelijsten van de betreffende landen in de respectievelijk geldige versie.

Transportvoorschriften conform ADR, RID, IMDG, IATA in de respectievelijk geldige versie.

Databronnen, die voor de bepaling van fysische, toxicologische en ecotoxicologische data gebruikt werden, zijn in de respectievelijke hoofdstukken aangegeven.

Volledige tekst van de in rubrieken 2 en 3 vermelde H- en EUH-zinnen (voor zover niet reeds vermeld in deze rubrieken).

H272	Kan brand bevorderen; oxiderend.
H300	Dodelijk bij inslikken.
H301	Giftig bij inslikken.
H318	Veroorzaakt ernstig oogletsel.

Handelsnaam: Pelox Beizpaste TS-K spezial

Actuele versie: 1.0.0, opgesteld op: 29.11.2021

Vervangen versie: -, opgesteld op: -

Regio: NL

H330

Dodelijk bij inademing.

H331

Giftig bij inademing.

Samensteller van het Veiligheidsinformatieblad

UMCO GmbH - D-21107 Hamburg, Georg-Wilhelm-Strasse 187, Tel.: +49(40)555 546 300, Fax: +49(40)555 546 357,
e-mail: umco@umco.de

De gegevens zijn gebaseerd op de huidige stand van onze kennis en moeten onze producten met het oog op de veiligheidseisen beschrijven en beogen dus niet, bepaalde eigenschappen te verzekeren.

Door auteursrecht beschermd document. Voor wijzigingen of kopieën is de uitdrukkelijke toestemming vereist van de firma UMCO GmbH.

Prod-ID 778042