



ZUURSTOF 3.5 LASER

Chemische naam:	Zuurstof
Formule:	O ₂

Specificatie / kwaliteit

Zuiverheid	O ₂	≥	99,95	vol %
Verontreiniging	Overige luchtbestanddelen	<	500	vpm

Verpakkingsvormen

	V _{cil} (l)	V _{gas} (m ³)	P _{vul} (bar)	Artikelcode (vulling)
Cilinder	50	10,8	200	81 – 2093
Pakket (16 cil. x 50 Ltr.)	800	173	200	81 – 4005

Cilinderkenmerken

Kleur volgens norm	NEN-EN 1089-3
Schouder	Puurwit RAL 9010

Fysische eigenschappen

Moleculair gewicht (kg/kmol)	31,99
Dichtheid gas (kg/m ³ bij 1,013 bar en 0 °C)	1,429
Relatieve dichtheid (lucht = 1)	1,105
Kookpunt (°C) (K)	- 183,0 respectievelijk 90,2
Kritische temperatuur (°C) (K)	- 118,4 respectievelijk 154,8

Overige informatie

Veiligheidsinformatieblad	Zuurstof, samengeperst (VIB Nr. 8340)
Productbeschrijving	Kleurloos en reukloos samengeperst gas, brandbe- vorderend

Toepassingen

Lasersnijden Autogeen lassen en snijden	Staalindustrie en petrochemische industrie
--	--

Eigen bezorgdienst en afhaaldepots

Hatek Lastechniek beschikt over een eigen bezorgdienst en over afhaaldepots in Wieringenwerf en Wieringen.

