

Pico 160 cel puls

090-002129-00502



WE ARE WELDING



- Inverterlasapparaat, DC
- Erg licht, slechts 4,7 kg – behuizing uit aluminium en stootbestendig kunststof
- Draagbaar, schouderbanden
- Elektrodessen en TIG-Liftarc-lassen
- Cellulose-elektroden: 100 % betrouwbare verticale naad
- Lassen van staafelektroden tot 4 mm
- **Elektrode impulslassen:**
 - zeer geschikt voor lassen van grondnaden
 - uitstekende overbrugging van lasvoegen zonder grondnaaddoorhang
 - bij deklagen van fijnschilferachtige naadoppervlakken in TIG-optiek
 - minder nabewerkingen en daardoor minder spetters
- zeer geschikt voor moeilijke elektroden
- minder kromtrekking door gecontroleerde warmte-inbreng
- TIG-pulsen met maximaal 2 kHz
- Spatwaterbestending IP23
- Arcforce, hotstart, antistick
- Energiebesparend door stand-by-modus
- 3,5 m primaire kabel met 16 A geaarde stekker
- **Overspanningsbeveiliging: Geen beschadiging van het apparaat door accidentele aansluiting op 400 V-netspanning**

	Elektrode	TIG
Instelbereik lasstroom	5 A - 150 A	5 A - 160 A
Inschakelduur bij een omgevingstemp	40 °C	
30 %	150 A	160 A
60 %	120 A	
100 %	110 A	
Nullastspanning	94 V	
Netfrequentie	50 Hz / 60 Hz	
Max. aansluitvermogen	7.3 kVA	4.9 kVA
Aanbevolen generatorvermogen	9.9 kVA	6.6 kVA
cos φ	0.99	
Rendement	83 %	
Afmetingen apparaat lxbxh in mm	370 x 129 x 236	
Gewicht apparaat	4.7 kg	
Beveiligingsklasse	IP 23	
Normen	IEC 60 974-1; -10 / S-keurmerk / EMC-klasse A	

13.06.2018